

ÉLECTRICITÉ  
CHAUFFAGE  
AIR  
DIGITAL

**REXEL**

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

Galerie marchande / Boulangerie / Pharmacie /  
Salon de coiffure / Commerce ...

# DÉCOUVREZ une offre éclairage complète

rénovation, neuf, et relamping des commerces



## OPÉRATION SHOP

Offres exceptionnelles du 16 janvier au 31 mars 2017

RÉSEAUX **REXEL & COAXEL**

**rexel.fr**

**PHILIPS**  **LEDVANCE**

 **planlicht**  **aric**  **TRILUX**

**AURORA**  
VALUE BEYOND ILLUMINATION

 **ROGER  
PRADIER**

 **EURO  
POLE**  
SOL LUMENS

 **SLV**

 **SBP**

FontanaArte

# OPÉRATION SHOP

## PROJECTEURS D'ENSEIGNE



### SBP 06147685

#### KIT GUELL ZERO BLANC

Remplace 100 W halogène

Économie **60%**

15 W

150 000 h

**996 lm**

5 000 K

IP66 / IK06 / Classe I

J0/J+1



### SBP 06125080

#### KIT GUELL ZERO NOIR

Remplace 100 W halogène

Économie **60%**

15 W

150 000 h

**996 lm**

5 000 K

IP66 / IK06 / Classe I

J0/J+1



### ARI 50351

#### PROJ. TAG LED

Remplace 200 W halogène

Économie **85%**

30 W

35 000 h

IRC>70 / Elliptique 60°x150°

**2 500 lm**

4 000 K

135x170 mm

IP65 / IK08 / Classe I

J+1



### ARI 50352

#### PROJ. TAG LED

Remplace 200 W halogène

Économie **85%**

30 W

35 000 h

IRC>70 / Elliptique 60°x150°

**2 500 lm**

4 000 K

135x170 mm

IP65 / IK08 / Classe I

J+1



### POL 40020

#### YAKO ECO SLIM 20W 3000K

Remplace 200 W halogène

Économie **90%**

20 W

30 000 h

IRC>70 / 120°

**1 600 lm**

3 000 K

220x135x17 mm

IP65 / IK08 / Classe I

J0



### ARI 50101

#### HERO LED

Remplace 200 W halogène

Économie **90%**

20 W

25 000 h

IRC>80 / 100°

**2 100 lm**

4 000 K

244x305 mm

IP65 / IK07 / Classe II

J0



### ARI 0887

#### TIGE FA 57 BLC

Adaptée pour les projecteurs  
Hero led et Tag Led

J+1



### ARI 0878

#### TIGE FA 57 NOIRE

Adaptée pour les projecteurs  
Hero led et Tag Led

J+1







**aric**

**ARI 50303**

**SUNSET E**

38 W

30 000 h


IRC>80 / Elliptique 50°x140°

**3 200 lm**

4 000 K

250x292 mm

IP65 / IK08 / Classe I



J+3



**aric**

**ARI 5372**

**ZURO LED**

38 W

30 000 h

IRC>80 / Asymétrique 48°x120°

**1 800 lm**

4 000 K

1223 mm

IP65 / IK07 / Classe I

J+3



**aric**

**ARI 50242**

**SUNSET**

44 W

30 000 h

IRC>80 / 50°

**4 000 lm**

4 000 K

250x292 mm

IP65 / IK08 / Classe I

J+3



**R**  
ROGER  
PRADIER



**PRR BC101446**

**BELCOUR ROUILLE**

60 W max

E 27

Diamètre max lampe 60mm

IP44 / Classe I

J+1



**R**  
ROGER  
PRADIER



**PRR BC101400**

**BELCOUR NOIR**

60 W max

E 27

Diamètre max lampe 60mm

IP44 / Classe I

J+1



**R**  
ROGER  
PRADIER



**PRR BC109446**

**BELCOUR ROUILLE**

60 W max

E 27

Diamètre max lampe 60mm

IP44 / Classe I

J+3



**R**  
ROGER  
PRADIER



**PRR BC109400**

**BELCOUR NOIR**

60 W max

E 27

Diamètre max lampe 60mm

IP44 / Classe I

J+3

Voir notre collection  
de **lampes E27** p.15

Lampe recommandée : OSR 961685



| <b>AH4 SB0696WSFR</b>                           |
|-------------------------------------------------|
| <b>METEOR LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                            |
| Économie <b>44 %</b>                            |
| 28 W                                            |
| 50 000 h                                        |
| IRC >80 / 38°                                   |
| <b>2 953 lm</b>                                 |
| 4 000 K                                         |
| ø 117 mm                                        |
| IP20 / Classe I                                 |

J+3



| <b>AH4 SB0696WSCH</b>                           |
|-------------------------------------------------|
| <b>METEOR LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                            |
| Économie <b>44 %</b>                            |
| 28 W                                            |
| 50 000 h                                        |
| IRC >80 / 38°                                   |
| <b>2 783 lm</b>                                 |
| 3 000 K                                         |
| ø 117 mm                                        |
| IP20 / Classe I                                 |

J+3



| <b>AH4 SB0696SWFR</b>                          |
|------------------------------------------------|
| <b>METEOR LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES NOIR</b> |
| Remplace 50 W iodure                           |
| Économie <b>44 %</b>                           |
| 28 W                                           |
| 50 000 h                                       |
| IRC >80 / 38°                                  |
| <b>2 953 lm</b>                                |
| 4 000 K                                        |
| ø 117 mm                                       |
| IP20 / Classe I                                |

J+3



| <b>AH4 SB0696SWCH</b>                          |
|------------------------------------------------|
| <b>METEOR LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES NOIR</b> |
| Remplace 50 W iodure                           |
| Économie <b>44 %</b>                           |
| 28 W                                           |
| 50 000 h                                       |
| IRC >80 / 38°                                  |
| <b>2 783 lm</b>                                |
| 3 000 K                                        |
| ø 117 mm                                       |
| IP20 / Classe I                                |

J+3



| <b>AH4 3032531</b>                                |
|---------------------------------------------------|
| <b>METEOR 3 LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                              |
| Économie <b>44 %</b>                              |
| 28 W                                              |
| 50 000 h                                          |
| IRC >80 / 38°                                     |
| <b>3 022 lm</b>                                   |
| 4 000 K                                           |
| ø 117 mm                                          |
| IP20 / Classe I                                   |

J+3



| <b>AH4 3032525</b>                                |
|---------------------------------------------------|
| <b>METEOR 3 LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                              |
| Économie <b>44 %</b>                              |
| 28 W                                              |
| 50 000 h                                          |
| IRC >80 / 38°                                     |
| <b>2 943 lm</b>                                   |
| 3 000 K                                           |
| ø 117 mm                                          |
| IP20 / Classe I                                   |

J+3



| <b>AH4 3032513</b>                               |
|--------------------------------------------------|
| <b>METEOR 3 LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES NOIR</b> |
| Remplace 50 W iodure                             |
| Économie <b>44 %</b>                             |
| 28 W                                             |
| 50 000 h                                         |
| IRC >80 / 38°                                    |
| <b>3 022 lm</b>                                  |
| 4 000 K                                          |
| ø 117 mm                                         |
| IP20 / Classe I                                  |

J+3



| <b>AH4 3032507</b>                               |
|--------------------------------------------------|
| <b>METEOR 3 LED PROJECTEUR<br/>3 PHASES NOIR</b> |
| Remplace 50 W iodure                             |
| Économie <b>44 %</b>                             |
| 28 W                                             |
| 50 000 h                                         |
| IRC >80 / 38°                                    |
| <b>2 943 lm</b>                                  |
| 3 000 K                                          |
| ø 117 mm                                         |
| IP20 / Classe I                                  |

J+3



| <b>ARI 50175</b>                |
|---------------------------------|
| <b>IKAR pour rails 3 phases</b> |
| Remplace 200 W halogène         |
| Économie <b>77 %</b>            |
| 40 W                            |
| 50 000 h                        |
| IRC >80 / 60°                   |
| <b>4 000 lm</b>                 |
| 4 000 K                         |
| ø 117 mm                        |
| IP20 / IK05 / Classe I          |

J+3



| <b>ARI 50325</b>                |
|---------------------------------|
| <b>IKAR pour rails 3 phases</b> |
| Remplace 200 W halogène         |
| Économie <b>77 %</b>            |
| 40 W                            |
| 50 000 h                        |
| IRC >80 / 60°                   |
| <b>4 000 lm</b>                 |
| 4 000 K                         |
| ø 117 mm                        |
| IP20 / IK05 / Classe I          |

J+3

Voir notre collection  
de **rails en 4<sup>e</sup> de couv.**



## PHILIPS

### ● PHI 069479

#### CoreLine PROJECTOR ST120T LED24S-24-/840 PSU BK

Remplace CDM 35 W

Économie **23 %**

33 W

30 000 h

IRC 80 / 24°

**2 400 lm**

4 000 K

ø 102 mm

IP20 / IK02 / Classe II

J+1

## PHILIPS

### ● PHI 069462

#### Core Line PROJECTOR ST120T LED24S-24-/830 PSU BK

Remplace CDM 35 W

Économie **23 %**

33 W

30 000 h

IRC 80 / 24°

**2 400 lm**

3 000 K

ø 102 mm

IP20 / IK02 / Classe II

J+1

## PHILIPS

### ● PHI 069431

#### CoreLine Projector ST120T LED8S-24-/840 PSU BK

Remplace 50 W halogène

Économie **78 %**

11 W

30 000 h

IRC 80 / 24°

**800 lm**

4 000 K

ø 77 mm

IP20 / IK02 / Classe II

J+1

## PHILIPS

### ● PHI 069424

#### CoreLine Projector ST120T LED8S-24-/830 PSU BK

Remplace 50 W halogène

Économie **78 %**

11 W

30 000 h

IRC 80 / 24°

**800 lm**

3 000 K

ø 77 mm

IP20 / IK02 / Classe II

J+1



**SLV**

### DC5 188500

#### M-TRACK, RAIL AIMANTÉ, 2 M, NOIR

2 m

Max 29 spots par rail  
pour 1 alimentation

J+5



**SLV**

### ● DC5 188530

#### M-TRACK, SPOT, 3,7 W, NOIR, 3 000K

3,7 W

Module LED / IRC 80

**370 lm**

3 000 K

J+5



**SLV**

### DC5 188510

#### M-TRACK, ALIMENTATION, NOIRE

J+5



**SLV**

### DC5 188520

#### M-TRACK, EMBOUT, NOIR, 1 PIÈCE

J+5



**SLV**

### DC5 451060

#### TRANSFORMATEUR

Tension entrée 230V

Tension sortie 12V

Puissance 60VA

IP40

J+5



## PHILIPS

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 165475</b>                                         |
| <b>RS343B LED27S/840</b><br><b>PSU-E MB II / Greenspace</b> |
| Remplace CDM 35 W                                           |
| Économie <b>40 %</b>                                        |
| 25 W                                                        |
| 50 000 h                                                    |
| IRC 80 / 24°                                                |
| <b>2 700 lm</b>                                             |
| 4 000 K                                                     |
| Ø 175 mm                                                    |
| IP20 / Classe II                                            |

J+3

## PHILIPS

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 165468</b>                                         |
| <b>RS343B LED27S/830</b><br><b>PSU-E MB II / Greenspace</b> |
| Remplace CDM 35 W                                           |
| Économie <b>40 %</b>                                        |
| 25 W                                                        |
| 50 000 h                                                    |
| IRC 80 / 24°                                                |
| <b>2 700 lm</b>                                             |
| 3 000 K                                                     |
| Ø 175 mm                                                    |
| IP20 / Classe II                                            |

J+3

## PHILIPS

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 168018</b>                                         |
| <b>RS343B LED39S/840</b><br><b>PSU-E WB II / Greenspace</b> |
| Remplace CDM 70 W                                           |
| Économie <b>50 %</b>                                        |
| 41 W                                                        |
| 50 000 h                                                    |
| IRC 80 / 35°                                                |
| <b>4 100 lm</b>                                             |
| 4 000 K                                                     |
| Ø 175 mm                                                    |
| IP20 / Classe II                                            |

J+3

## PHILIPS

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 164737</b>                                         |
| <b>RS343B LED39S/830</b><br><b>PSU-E WB II / Greenspace</b> |
| Remplace CDM 70 W                                           |
| Économie <b>50 %</b>                                        |
| 41 W                                                        |
| 50 000 h                                                    |
| IRC 80 / 35°                                                |
| <b>3 800 lm</b>                                             |
| 3 000 K                                                     |
| Ø 175 mm                                                    |
| IP20 / Classe II                                            |

J+3



## PHILIPS

|                                                |
|------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 076214</b>                            |
| <b>GD301B LED27S/830 PSU-E</b><br><b>MB II</b> |
| Remplace CDM 35 W                              |
| Économie <b>40 %</b>                           |
| 25 W                                           |
| 50 000 h                                       |
| IRC 80 / 24°                                   |
| <b>2 700 lm</b>                                |
| 3 000 K                                        |
| 177 x 177 mm                                   |
| IP20 / Classe II                               |

J+3



## PHILIPS

|                                                |
|------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 916261</b>                            |
| <b>GD302B LED27S/830 PSE-E</b><br><b>MB-MB</b> |
| Remplace CDM 35 W                              |
| Économie <b>40 %</b>                           |
| 2 x 25,5 W                                     |
| 50 000 h                                       |
| IRC 80 / 24°                                   |
| <b>2 x 2 700 lm</b>                            |
| 3 000 K                                        |
| 177 x 384 mm                                   |
| IP20 / Classe II                               |

J+3



## OSRAM

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● <b>OSR 365193</b>                                      |
| <b>KIT PREVALED COIN 111</b><br><b>3600 LM 40D 4000K</b> |
| 50 000 h                                                 |
| IRC 83 / 40°                                             |
| <b>3 600 lm</b>                                          |
| 4 000 K                                                  |
| 140 mm                                                   |
| IP20 / Classe II                                         |

J+3

## OSRAM

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● <b>OSR 365179</b>                                      |
| <b>KIT PREVALED COIN 111</b><br><b>3600 LM 24D 4000K</b> |
| 50 000 h                                                 |
| IRC 83 / 24°                                             |
| <b>3 600 lm</b>                                          |
| 4 000 K                                                  |
| 140 mm                                                   |
| IP20 / Classe II                                         |

J+3

## OSRAM

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● <b>OSR 365155</b>                                      |
| <b>KIT PREVALED COIN 111</b><br><b>3300 LM 40D 3000K</b> |
| 50 000 h                                                 |
| IRC 83 / 40°                                             |
| <b>3 300 lm</b>                                          |
| 3 000 K                                                  |
| 140 mm                                                   |
| IP20 / Classe II                                         |

J+3





|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ● <b>AH4 3033428</b>                          |
| <b>TAURUS M LED PROJECTEUR ENCASTRE BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                          |
| Économie <b>44 %</b>                          |
| 28 W                                          |
| 50 000 h                                      |
| IRC >80 /60°                                  |
| <b>2 762 lm</b>                               |
| 4 000 K                                       |
| Ø 188 mm                                      |
| IP20 / Classe I                               |

J+3



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ● <b>AH4 3033427</b>                          |
| <b>TAURUS M LED PROJECTEUR ENCASTRE BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                          |
| Économie <b>44 %</b>                          |
| 28 W                                          |
| 50 000 h                                      |
| IRC >80 /40°                                  |
| <b>2 782 lm</b>                               |
| 4 000 K                                       |
| Ø 188 mm                                      |
| IP20 / Classe I                               |

J+3



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ● <b>AH4 3033418</b>                          |
| <b>TAURUS M LED PROJECTEUR ENCASTRE BLANC</b> |
| Remplace 50 W iodure                          |
| Économie <b>44 %</b>                          |
| 28 W                                          |
| 50 000 h                                      |
| IRC >80 /40°                                  |
| <b>2 624 lm</b>                               |
| 3 000 K                                       |
| Ø 188 mm                                      |
| IP20 / Classe I                               |

J+3



|                        |
|------------------------|
| ● <b>ARI 50193</b>     |
| <b>RANDY 4</b>         |
| 28 W                   |
| 30 000 h               |
| IRC >80 /70°           |
| <b>4 400 lm</b>        |
| 4 000 K                |
| Ø 188 mm               |
| IP20 / IK02 / Classe I |

J+3



|                                        |
|----------------------------------------|
| ● <b>ABI 3318884</b>                   |
| <b>DWL BASC 36W 36° 2 750 LM 4000K</b> |
| Remplace 50 W iodure                   |
| Économie <b>28 %</b>                   |
| 36 W                                   |
| 50 000 h                               |
| IRC >80 /36°                           |
| <b>2 750 lm</b>                        |
| 4 000 K                                |
| Ø 141 x 172 mm                         |
| IP20 / Classe II                       |

J+5



|                                       |
|---------------------------------------|
| ● <b>ABI 3000133</b>                  |
| <b>DWL BASC 45W 36° 4 700LM 4000K</b> |
| Remplace 70 W iodure                  |
| Économie <b>44 %</b>                  |
| 45 W                                  |
| 50 000 h                              |
| IRC >80 /36°                          |
| <b>4 700 lm</b>                       |
| 4 000 K                               |
| Ø 141 x 172 mm                        |
| IP20 / Classe II                      |

J+5



|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● <b>ABI AL13186</b>                                     |
| <b>DOWNLIGHT LED RECT ALU BLANC COB 35W 4200K 3100LM</b> |
| Remplace 50 W iodure                                     |
| Économie <b>30 %</b>                                     |
| 35 W                                                     |
| 25 000 h                                                 |
| IRC >80 /67°                                             |
| <b>3 100 lm</b>                                          |
| 4 200 K                                                  |
| 241 x 154 x 110 mm                                       |
| IP40 / IK08 / Classe II                                  |

J+1



|                                              |
|----------------------------------------------|
| ● <b>ARI 50181</b>                           |
| <b>METROPOLIS LED ENCASTRE RECTANGULAIRE</b> |
| Remplace 70 W iodure                         |
| Économie <b>36 %</b>                         |
| 45 W                                         |
| 30 000 h                                     |
| IRC >80 /80°                                 |
| <b>4 100 lm</b>                              |
| 4 200 K                                      |
| 241 x 153 mm                                 |
| IP20 / IK02 / Classe II                      |

J0/J+1



### PHILIPS

#### ● PHI 069059

**CoreLine ACCENT ADJ. RS141B  
LED6-32-/840 PSR PI6 WH**

Remplace 50 W halogène

Économie **78 %**

11 W

50 000 h

IRC 80 / 32°

**650 lm**

4 000 K

Ø 95 mm

IP44 / Classe II

**GRADABLE**

J+1

### PHILIPS

#### ● PHI 069042

**CoreLine ACCENT ADJ. RS141B  
LED6-32-/830 PSR PI6 WH**

Remplace 50 W halogène

Économie **78 %**

11 W

50 000 h

IRC 80 / 32°

**650 lm**

3 000 K

Ø 95 mm

IP44 / Classe II

**GRADABLE**

J0

### PHILIPS

#### ● PHI 071281

**CoreLine ACCENT ADJ. RS141B  
LED12-32-/840 PSR PI6 WH**

Remplace CDM 20 W

Économie **33 %**

16 W

50 000 h

IRC 80 / 32°

**1 200 lm**

4 000 K

Ø 95 mm

IP44 / Classe II

**GRADABLE**

J+1

### PHILIPS

#### ● PHI 071274

**CoreLine ACCENT ADJ. RS141B  
LED12-32-/830 PSR PI6 WH**

Remplace CDM 20 W

Économie **33 %**

16 W

50 000 h

IRC 80 / 32°

**1 200 lm**

3 000 K

Ø 95 mm

IP44 / Classe II

**GRADABLE**

J+1



### PHILIPS

#### ● PHI 072684

**CLEARACCENT RS060B  
LED5-36-/840 PSR II WH**

Remplace 50 W halogène

Économie **90 %**

6 W

25 000 h

IRC 80 / 36°

**500 lm**

4 000 K

Ø 75 mm

IP20 / Classe I

**GRADABLE**

J0

#### ● PHI 072677

**CLEARACCENT RS060B  
LED5-36-/830 PSR II WH**

Remplace 50 W halogène

Économie **90 %**

6 W

25 000 h

IRC 80 / 36°

**500 lm**

3 000 K

Ø 75 mm

IP20 / Classe I

**GRADABLE**

J0



**EURO  
POLE**  
SOLUTIONS  
ILLUMINAIRES

#### ● POL 473030

**LED'UP ECO BL 6W 3000K  
470LM**

Remplace 50 W halogène

Économie **83 %**

6 W

30 000 h

IRC 82 / 38°

**470 lm**

3 000 K

Ø 82 mm

IP65 / Classe III

J+1

#### ● POL 472061

**LED'UP ECO BL 8W 4000K  
640LM**

Remplace 50 W halogène

Économie **84 %**

8 W

30 000 h

IRC 82 / 60°

**640 lm**

4 000 K

Ø 82 mm

IP65 / Classe III

**GRADABLE**

J0

#### ● POL 472060

**LED'UP ECO BL 8W 3000K  
590LM**

Remplace 50 W halogène

Économie **84 %**

8 W

30 000 h

IRC 82 / 60°

**590 lm**

3 000 K

Ø 82 mm

IP65 / Classe III

**GRADABLE**

J0



**AURORA®**  
VALUE BEYOND ILLUMINATION™

#### ● ABI ENDL1016040

**SPRYTE LED 230V FIXE 8W 4K**

Remplace 50 W halogène

Économie **84 %**

8 W

25 000 h

IRC > 80 / 60°

**570 lm**

4 000 K

Ø 78 x 60 mm

IP44 / Classe II

J+1



**LEDVANCE**  
OSRAM

#### ● OSR 000223

**SPOT-DK LED FIXE 7W/3000K  
230V IP44 LEDV**

Remplace 50 W halogène

Économie **86 %**

7 W

IRC > 80 / 36°

Joint d'étanchéité à l'air

30 000 h

**580 lm**

3 000 K

Ø 70 mm

IP44 / Classe II

J+1



# OPÉRATION SHOP

## SUSPENSIONS DÉCORATIVES



**SLV**

**DC5 165351**

**PARA 380 AVEC REFLECTEUR, BLANC**

E27

160 W max.

J+1

**DC5 165359**

**PARA 380 AVEC REFLECTEUR, NOIR**

E27

160 W max.

J+1



**SLV**

**DC5 133310**

**PHELIA M, NOIR**

E27

23 W max

J+5



**SLV**

**DC5 133050**

**PARA CONE 20, NOIR**

E27

60 W max.

J+5



**SLV**

**DC5 149388**

**ENOLA, NOIR**

E27

60 W max.

J+5

Voir notre collection de **lampes E27** p.15



**aric**

**ARI 4184**

**NOSTALGIE peinture émaillée**

77 W max

E27

Ø 390 mm

IP20 / IK02 / Classe I

J+3



**OSRAM**

**OSR 961654**

**LED RETROFIT CLA40 827 E27 CLAIRE**

Remplace 60 W

Économie **90%**

6 W

15 000 h

IRC>80

**806 lm**

2 700 K

**A++**

J0



**TRIUX**

**TRI 6367251**

**LATERALO R**

50 W

70 000 h

IRC>80

**6 000 lm**

4 000 K

Ø 649 mm

IP20 / IK02 / Classe I

**GRADABLE**

J+5



**TRIUX**

**TRI 6334740**

**POLARON IQ H2**

17 W

70 000 h

IRC>80

**1 800 lm**

4 000 K

Ø 403 mm

IP40 / IK02 / Classe I

J+5



**TRIUX**

**TRI 6348751**

**LATERALO P**

53 W

70 000 h

IRC>80

**6 400 lm**

4 000 K

1 175 x 338 mm

IP20 / IK02 / UGR19 / Classe I

**GRADABLE**

J+5

# OPÉRATION SHOP

## SUSPENSIONS DÉCORATIVES ET BANDEAUX LED



**OSRAM**

**OSR 800663**

**PENDULUM GOLD**

E27

3 m

J0 / J+1



**OSRAM**

**OSR 800649**

**PENDULUM BLACK**

E27

3 m

J0 / J+1



**OSRAM**

**OSR 962095**

**1906 LED EDISON 35/824 E27  
AMBRE**

Remplace 35 W

Économie **89 %**

4 W

15 000 h

IRC 80

**410 lm**

2 400 K

**A++**

J0 / J+1



**OSRAM**

**OSR 962071**

**1906 LED G95 35/824 E27  
AMBRE**

Remplace 35 W

Économie **89 %**

4 W

15 000 h

IRC 80

**410 lm**

2 400 K

**A++**

J0 / J+1



**OSRAM**

**OSR 972834**

**LED RETROFIT ST64 60 827  
E27 CLAIRE**

Remplace 60 W

Économie **90 %**

6 W

15 000 h

IRC > 80

**806 lm**

2 700 K

**A++**

J0 / J+1



**OSRAM**

**OSR 972773**

**LED RETROFIT CLG60 827 E27  
CLAIRE**

Remplace 60 W

Économie **90 %**

6 W

15 000 h


IRC > 80

**806 lm**

2 700 K

**A++**

J0 / J+1



**PHILIPS**

**PHI 7098055PH**

**LIGHTSTRIPS EXTEND mixed**

5,4 W/m

20 000 h

**110 lm/m**

16 couleurs au choix

5 m

IP20/ Classe III

J0/J+1



**EURO  
POLE**  
SOLUTIONS  
LUMINEUSES

**POL 44500**

**PACK S/FLEX SM 10W/M IP20  
3000K**

10 W/m

30 000 h

**600 lm/m**

3 000 K

5 m

IP20 / Classe II

J0/J+1



 **planlicht**

● **AH4 SB0694**

**KIT SPACECUBE 100 APPLIQUE BLANC LED**

Remplace 50 W halogène

Économie **84 %**

2 x 4 W

IRC>80

**2 x 254 lm**

3 000 K

100 x 100 x 100 mm

IP54 / Classe I

**J+3**



 **planlicht**

● **AH4 SB0695**

**KIT SPACECUBE 100 APPLIQUE NOIR LED**

Remplace 50 W halogène

Économie **84 %**

2 x 4 W

IRC>80


**2 x 254 lm**

3 000 K

100 x 100 x 100 mm

IP54 / Classe I

**J+3**



 **TRILUX**

● **TRI 6335740**

**POLARON IQ W2D**

17 W

70 000 h

IRC>80

**2 000 lm**

4 000 K

490 x 403 mm

IP40 / IK02 / Classe I

**J+5**



 **TRILUX**

● **TRI 6335940**

**POLARON IQ W2**

17 W

70 000 h

IRC>80

**1 800 lm**

4 000 K

490 x 403 mm

IP40 / IK02 / Classe I

**J+5**



**FontanaArte**

● **FNN4299BI**

**IO CLAESSON KOIVISTO RUNE**

2 x 5 W LED

IRC80

**2 x 450 lm**

3000 K

105 x 165 mm

Applique et flux orientables

**GRADABLE**

**J+3**





### PHILIPS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 852699</b>                                    |
| <b>CoreLine DOWNLIGHT DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH</b> |
| Remplace 2 x 18 W fluo                                 |
| Économie <b>75%</b>                                    |
| 11 W                                                   |
| 50 000 h                                               |
| IRC 80                                                 |
| <b>1 100 lm</b>                                        |
| 4 000 K                                                |
| Ø 166 mm                                               |
| IP20 / Classe II                                       |

J+1

### PHILIPS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 852224</b>                                    |
| <b>CoreLine DOWNLIGHT DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH</b> |
| Remplace 2 x 18 W fluo                                 |
| Économie <b>75%</b>                                    |
| 11 W                                                   |
| 50 000 h                                               |
| IRC 80                                                 |
| <b>1 100 lm</b>                                        |
| 3 000 K                                                |
| Ø 166 mm                                               |
| IP20 / Classe II                                       |

J+1

### PHILIPS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 852712</b>                                    |
| <b>CoreLine DOWNLIGHT DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH</b> |
| Remplace 2 x 26 W fluo                                 |
| Économie <b>58%</b>                                    |
| 22 W                                                   |
| 50 000 h                                               |
| IRC 80                                                 |
| <b>2 100 lm</b>                                        |
| 4 000 K                                                |
| Ø 216 mm                                               |
| IP20 / Classe II                                       |

J0/J+1

### PHILIPS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 852248</b>                                    |
| <b>CoreLine DOWNLIGHT DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH</b> |
| Remplace 2 x 26 W fluo                                 |
| Économie <b>75%</b>                                    |
| 22 W                                                   |
| 50 000 h                                               |
| IRC 80                                                 |
| <b>2 100 lm</b>                                        |
| 3 000 K                                                |
| Ø 216 mm                                               |
| IP20 / Classe II                                       |

J+1



|                         |
|-------------------------|
| ● <b>TRI 6870240</b>    |
| <b>IMPERLA L G2 C07</b> |
| Remplace 4 x 26 W fluo  |
| Économie <b>70%</b>     |
| 39 W                    |
| 50 000 h                |
| IRC > 80                |
| <b>3 800 lm</b>         |
| 4 000 K                 |
| Ø 225 mm                |
| IP40 / IK03 / Classe II |

J+3

### PHILIPS

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 070437</b>                                       |
| <b>CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED10S/840 PSU II WH</b> |
| Remplace 2 x 18 W fluo                                    |
| Économie <b>64%</b>                                       |
| 13 W                                                      |
| 50 000 h                                                  |
| IRC > 80                                                  |
| <b>1 000 lm</b>                                           |
| 4 000 K                                                   |
| Ø 165 mm                                                  |
| IP20 / Classe II                                          |

J0

### PHILIPS

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ● <b>PHI 070451</b>                                       |
| <b>CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED20S/840 PSU II WH</b> |
| Remplace 2 x 26 W fluo                                    |
| Économie <b>46%</b>                                       |
| 28 W                                                      |
| 50 000 h                                                  |
| IRC > 80                                                  |
| <b>2 000 lm</b>                                           |
| 4 000 K                                                   |
| Ø 215 mm                                                  |
| IP20 / Classe II                                          |

J0



|                        |
|------------------------|
| ● <b>ARI 50359</b>     |
| <b>FLAT S LED</b>      |
| Remplace 35 W halogène |
| Économie <b>72%</b>    |
| 5 W                    |
| <b>320 lm</b>          |
| 4 000 K                |
| Ø 85 mm                |

J0



|                        |
|------------------------|
| ● <b>ARI 50380</b>     |
| <b>FLAT 30 LED</b>     |
| Remplace 2 x 32 W fluo |
| Économie <b>53%</b>    |
| 30 W                   |
| 35 000 h               |
| <b>2 500 lm</b>        |
| 4 000 K                |
| Ø 300 mm               |
| <b>GRADABLE</b>        |

J0 / J+1



## PHILIPS

### ● PHI 070314

**CoreLine PANEL RC125B  
LED34S/840 PSU W60L60 NOC**

Remplace 4 x 14 W fluo

Économie **35 %**

41 W

50 000 h

IRC 80

**3 400 lm - 83 lm/W**

4 000 K

600 x 600 mm

IP20 / IK02 / **UGR22** / Classe I

J0

## PHILIPS

### ● PHI 070888

**CoreLine PANEL OC RC127V  
LED34S/840 PSU W60L60 OC**

Remplace 4 x 14 W fluo

Économie **35 %**

41 W

50 000 h

IRC 80

**3 400 lm - 83 lm/W**

4 000 K

600 x 600 mm

IP20 / IK02 / **UGR19** / Classe I

J+1



### TRI 6190704

**STILO 70 154 PC E**

1 x 54 W

G5

**1 247 mm**

IP68 / IK10 / Classe I

J+1



### TRI 6190904

**STILO70 149 PC E**

1 x 49 W

G5

**1 547 mm**

IP68 / IK10 / Classe I

J+1





OSRAM

● **OSR 265080**

**HCI-T 70W 942 G12  
EXCELLENCE**

70 W

20 000 h

**IRC > 90**

**7 800 lm**

4 200 K

**A+**

J+1

OSRAM

● **OSR 238725**

**HCI-T 70W 930 G12  
EXCELLENCE**

70 W

20 000 h

**IRC > 90**

**8 500 lm**

3 000 K

**A+**

J+1

OSRAM

● **OSR 265103**

**HCI-TC 70W 942 G8.5  
EXCELLENCE**

70 W

20 000 h

**IRC > 90**

**7 700 lm**

4 200 K

**A+**

J+1

OSRAM

● **OSR 238749**

**HCI-TC 70W 930 G8.5  
EXCELLENCE**

70 W

20 000 h

**IRC > 90**

**8 200 lm**

3 000 K

**A+**

J+1



OSRAM

● **OSR 951174**

**HCI-TS 70W 942 RX7S  
EXCELLENCE**

70 W

20 000 h

**IRC > 90**

**7 300 lm**

4 200 K

**A+**

J+1

OSRAM

● **OSR 262737**

**HCI-TS 70W 930 RX7S  
EXCELLENCE**

70 W

20 000 h

**IRC > 90**

**8 400 lm**

3 000 K

**A+**

J+1



OSRAM

● **OSR 970656**

**PARAPRO ADV AR111 75 930  
24° G53**

Remplace 75 W halogène

Économie **79 %**

15,5 W

**40 000 h**

**IRC 90 / 24°**

**800 lm**

3 000 K

**GRADABLE**

**A**

J0/J+1

OSRAM

● **OSR 960916**

**PARAPRO ADV AR111 75 930  
40° G53**

Remplace 75 W halogène

Économie **79 %**

15,5 W

**40 000 h**

**IRC 90 / 40°**

**800 lm**

3 000 K

**GRADABLE**

**A**

J+1

OSRAM

● **OSR 938496**

**PARA AR111 50 10,5W/830  
40° G53**

Remplace 75 W halogène

Économie **86 %**

10,5 W

30 000 h

**IRC > 80 / 40°**

**800 lm**

3 000 K

**A+**

J+1



OSRAM

● **OSR 938489**

**PARA AR111 50 10,5W/830  
24° G53**

Remplace 75 W halogène

Économie **86 %**

10,5 W

30 000 h

**IRC > 80 / 24°**

**800 lm**

3 000 K

**A+**

J0/J+1

### PHILIPS



|                              |
|------------------------------|
| <b>● PHI 576359</b>          |
| <b>MASTER LED GU5.3, 36D</b> |
| <b>600 lm 4000 K</b>         |
| Remplace 50 W                |
| Économie <b>84 %</b>         |
| 8 W                          |
| <b>40 000 h</b>              |
| IRC>80 / 36°                 |
| <b>670 lm</b>                |
| 4 000 K                      |
| <b>GRADABLE</b>              |

A+

J0 / J+1

### PHILIPS

|                              |
|------------------------------|
| <b>● PHI 515389</b>          |
| <b>MASTER LED GU5.3, 36D</b> |
| <b>600 lm 3000 K</b>         |
| Remplace 50 W                |
| Économie <b>84 %</b>         |
| 8 W                          |
| <b>40 000 h</b>              |
| IRC>80 / 36°                 |
| <b>621 lm</b>                |
| 3 000 K                      |
| <b>GRADABLE</b>              |

A+

J0 / J+1

### PHILIPS



|                                 |
|---------------------------------|
| <b>● PHI 457252</b>             |
| <b>MASTER Perf LEDspot GU10</b> |
| <b>Dim 5.4-50W 4000K 40°</b>    |
| Remplace 50 W                   |
| Économie <b>89 %</b>            |
| 5,4 W                           |
| <b>50 000 h</b>                 |
| IRC>90 / 40°                    |
| <b>392 lm</b>                   |
| 4 000 K                         |
| <b>GRADABLE</b>                 |

A+

J0 / J+1

### PHILIPS

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>● PHI 457214</b>             |
| <b>MASTER Perf LEDspot GU10</b> |
| <b>Dim 5.4-50W 3000K 40°</b>    |
| Remplace 50 W                   |
| Économie <b>89 %</b>            |
| 5,4 W                           |
| <b>50 000 h</b>                 |
| IRC>90 / 40°                    |
| <b>378 lm</b>                   |
| 3 000 K                         |
| <b>GRADABLE</b>                 |

A+

J0 / J+1

### OSRAM



|                                  |
|----------------------------------|
| <b>● OSR 958029</b>              |
| <b>PARA ADV PAR16 80 840 36°</b> |
| <b>GU10</b>                      |
| Remplace 80 W                    |
| Économie <b>91 %</b>             |
| 7,2 W                            |
| 25 000 h                         |
| IRC>80 / 36°                     |
| Lampe en verre                   |
| <b>575 lm</b>                    |
| 4 000 K                          |
| <b>GRADABLE</b>                  |

A+

J0

### OSRAM

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>● OSR 958012</b>              |
| <b>PARA ADV PAR16 80 830 36°</b> |
| <b>GU10</b>                      |
| Remplace 80 W                    |
| Économie <b>91 %</b>             |
| 7,2 W                            |
| 25 000 h                         |
| IRC>80 / 36°                     |
| Lampe en verre                   |
| <b>575 lm</b>                    |
| 3 000 K                          |
| <b>GRADABLE</b>                  |

A+

J0

### OSRAM



|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>● OSR 961722</b>               |
| <b>LED RETROFIT CLA40 827 E27</b> |
| <b>CLAIRE</b>                     |
| Remplace 40 W                     |
| Économie <b>90 %</b>              |
| 4 W                               |
| 15 000 h                          |
| IRC>80                            |
| <b>470 lm</b>                     |
| 2 700 K                           |

A++

J0

### OSRAM



|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>● OSR 961708</b>               |
| <b>LED RETROFIT CLA75 827 E27</b> |
| <b>CLAIRE</b>                     |
| Remplace 75 W                     |
| Économie <b>89 %</b>              |
| 8 W                               |
| 15 000 h                          |
| IRC>80                            |
| <b>1 055 lm</b>                   |
| 2 700 K                           |

A++

J0 / J+1

### OSRAM



|                                    |
|------------------------------------|
| <b>● OSR 961685</b>                |
| <b>LED RETROFIT CLA100 827 E27</b> |
| <b>CLAIRE</b>                      |
| Remplace 95 W                      |
| Économie <b>87 %</b>               |
| 12 W                               |
| 10 000 h                           |
| IRC>80                             |
| <b>1 420 lm</b>                    |
| 2 700 K                            |

A+

J0 / J+1

### OSRAM



|                               |
|-------------------------------|
| <b>● OSR 954908</b>           |
| <b>PARA ADV PAR38 104 827</b> |
| <b>30DEG E27</b>              |
| Remplace 115 W                |
| Économie <b>88 %</b>          |
| 14 W                          |
| 25 000 h                      |
| IRC>80 / 30°                  |
| <b>1 000 lm</b>               |
| 2 700 K                       |
| IRC>80 / 30°                  |
| IP64/Lampe en verre           |
| <b>GRADABLE</b>               |

A

J0/J+1




## Rails en Saillie

Carré, L : 36 mm, H : 33 mm

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>AH4676001WS</b> | Rail en saillie blanc 1000mm |
| <b>AH4676002WS</b> | Rail en saillie blanc 2000mm |
| <b>AH4676003WS</b> | Rail en saillie blanc 3000mm |
| <b>AH4676001SW</b> | Rail en saillie noir 1000mm  |
| <b>AH4676002SW</b> | Rail en saillie noir 2000mm  |
| <b>AH4676003SW</b> | Rail en saillie noir 3000mm  |

J+3




## Alimentation latérale

I : 80 mm, H : 33 mm

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>AH4676004LWS</b> | Alimentation latérale à gauche, blanche |
| <b>AH4676004RWS</b> | Alimentation latérale à droite, blanche |
| <b>AH4676004LSW</b> | Alimentation latérale à gauche, noire   |
| <b>AH4676004RSW</b> | Alimentation latérale à droite, noire   |

J+3




## Alimentation centrale

I : 120 mm, H : 33 mm

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>AH4676007WS</b> | Alimentation centrale blanche |
| <b>AH4676007SW</b> | Alimentation centrale noire   |

J+3




## Embout

L : 36 mm, H : 33 mm

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>AH4676011WS</b> | Embout blanc |
| <b>AH4676011SW</b> | Embout noir  |

J+3




## Cache

L : 17 mm, H : 10 mm

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>AH4676019WS</b> | Cache opaque blanc 1000 mm |
| <b>AH4676019SW</b> | Cache opaque noir 1000 mm  |

J+3




## Raccord en ligne

Conducteur, I : 80 mm, H : 30 mm

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>AH4676006WS</b> | Raccord en ligne conducteur blanc |
| <b>AH4676006SW</b> | Raccord en ligne conducteur noir  |

J+3




## Connecteur en T

I : 120 mm

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>AH4676012LWS</b> | Connecteur en T à gauche, blanc |
| <b>AH4676012RWS</b> | Connecteur en T à droite, blanc |
| <b>AH4676012LSW</b> | Connecteur en T à gauche, noir  |
| <b>AH4676012RSW</b> | Connecteur en T à droite, noir  |

J+3




## Raccord en L

I : 80 mm, H : 33 mm

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>AH4676008LWS</b> | Raccord en L à gauche, blanc |
| <b>AH4676008RWS</b> | Raccord en L à droite, blanc |
| <b>AH4676008LSW</b> | Raccord en L à gauche, noir  |
| <b>AH4676008RSW</b> | Raccord en L à droite, noir  |

J+3




## Raccord flexible

I : 300 mm

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>AH4676010WS</b> | Raccord flexible blanc |
| <b>AH4676010SW</b> | Raccord flexible noir  |

J+3




## Clip de montage

I : 31 mm, L : 35 mm

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>AH4676013</b> | Clip de montage aluminium |
|------------------|---------------------------|

J+3



## Kit de suspension par câble

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>AH4676014WS</b> | Kit de suspension blanc |
| <b>AH4676014SW</b> | Kit de suspension noir  |

J+3



**rexel.fr**  
**RÉSEAUX**  
**REXEL & COAXEL**

Offre valable du 16 janvier au 31 mars 2017, aux conditions habituelles d'achat, hors affaires spéciales négociées, dans la limite des stocks disponibles dans tout le réseau Rexel France. Photos, illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.  
REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 12/16